

# LIXILおすすめ エクステリア LINEUP!

## カーポート 高強度

確認申請と  
構造計算について



カーポートの  
確認申請帳票



### 1 BASIC ★★★★

#### 強風・大雪に負けない強さと機能美を備えた カーポートSW/ST



- ・業界最高水準の基準風速  
46m/秒相当(カーポートSW/ST)
- ・耐積雪強度最大200cm相当で  
豪雪地域でも安心(カーポートST)
- ・住宅外観に調和する  
シンプルなデザイン



カーポートSW

カーポートST

仕様	1台用・2台用・3台用	1台用・2台用・3台用
納まり	 基本 延長 (間口または奥行) 縦連棟 横連棟	 基本 延長 (間口または奥行) 縦連棟 横連棟
本体色	 オータム ブラウン シャイン グレー ブラック ナチュラル シルバー	 オータム ブラウン シャイン グレー ブラック ナチュラル シルバー
化粧枠	 クリア モカ クリエ ダーク	 クリア モカ クリエ ダーク
屋根材	スチール折板  ポリカ折板 	スチール折板  ポリカ折板 
耐積雪量	 耐積雪 30cm 耐積雪 50cm	 耐積雪 100cm 耐積雪 150cm 耐積雪 200cm
基準風速	 基準風速 vo=46 m/s	 基準風速 vo=46 m/s
価格帯	基本 標準柱 遮光タイプの場合(折板の価格は含みません) <b>¥337,300～</b>	基本 標準柱 遮光タイプの場合(折板の価格は含みません) <b>¥355,900～</b>

### 2 STANDARD ★★★★

#### 厳しい自然にも対応できる ポリカーボネートタイプ ソルディーポート



- ・多雪地域でも安心の耐積雪  
強度最大150cm相当
- ・強風にも負けない  
丈夫な耐風圧設計  
(基準風速46m/秒相当)
- ・太陽の光を通す  
ポリカーボネート屋根



仕様	1台用・2台用・3台用
納まり	 基本 延長 (間口または奥行) 縦連棟 (1台用のみ)
本体色	 オータム ブラウン シャイン グレー ブラック ナチュラル シルバー
化粧枠	 クリア ラスク クリエ モカ クリエ ダーク
屋根材	ポリカーボネート クリア ブルー クリア マット 熱線吸収 ポリカーボネート クリア ブルー-S 熱線遮断 FRP板 ミスト グレー-S
耐積雪量	 耐積雪 50cm 耐積雪 100cm 耐積雪 150cm
基準風速	 基準風速 vo=44 m/s
価格帯	基本 標準柱 ポリカーボネート屋根材の場合 <b>¥580,500～</b>

### 3 PREMIUM ★★★★

#### 美しさそのままに 風と雪に強い カーポートSC 1500



- ・両支持の柱で基準風速は  
46m/秒相当、  
耐積雪強度50cm相当を実現
- ・愛車の色褪せや日焼けから  
守るアルミ材の屋根
- ・住宅に美しくなじむ  
カラーバリエーション



仕様	1台用・2台用
納まり	 基本 縦連棟
本体色	 シャイン グレー-F ブラック ナチュラル シルバー-F
屋根材	アルミ材 シャイン グレー-F ブラック ナチュラル シルバー-F アルミ材+ラッピング材形色 ブラック + オーク チェリー ウッド クリエ モカ
耐積雪量	 耐積雪 50cm
基準風速	 基準風速 vo=46 m/s
価格帯	基本 標準柱の場合 <b>¥771,000～</b>