TOSTEM






















生まれる空気層

インプラスを取付けることで、今ある窓との間の空気層が断熱効果や防音効果をうみだします。

樹脂製内窓

インプラスはアルミの約1/1000の 熱伝導率の樹脂でできているため、 高い断熱効果と防露効果を発揮します。



窓リフォームによる 断熱効果を分かりやすく伝える 温度シミュレーション



1窓あたりの取付けは




※現場の状況により施工時間が異なります。

今ある窓の内側に窓を取付けるだけなので工事に費やす時間は1窓あたり約60分。戸建て住宅だけでなく、マンションにもおすすめです。

インプラス



今ある窓の内側にインプラス用の 窓枠を取付ける。



2 インプラス用の障子を建込み、 施工完了。

マンションでもOKです。

商品ラインアップ

インプラス

対応窓種やカラーが豊富な、使い勝手に優れたシリーズ。 様々な空間にお使いいただけます。







Ⅰ品種









引違い窓

FIX窓

カラーバリエーション









ショコラーデG

キャラメルウッドG

ニュートラルウッドG

ライトウッドG





ホワイト

ライトグレーG

|参考商品価格(引違い窓)

	窓サイズ(Low-E複層ガラス)	テラスサイズ(Low-E複層ガラス)
サイズ		
価 格		

インプラス for Renovation



優れたデザイン性で空間に調和するリノベーションシリーズ。 現代のインテリアに馴染む「デザイン」でも選べる窓です。







Ⅰ品種



|カラーバリエーション









ブリュームメタルグレー チーク

チェリー

ライトオーク

「インプラス for Renovation」ならデザインガラスも選べる









アンティーク

▲参考商品価格(引違い窓)

	窓サイズ(Low-E複層ガラス)	テラスサイズ(Low-E複層ガラス)
サイズ		
価 格		

