

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン購入法適合			低炭素住宅 認定基準 (選択的項目: 節水トイレ)	抗菌SIAA ISO	自社基準
			自動洗浄装置及び その組み込み小便秘器 (洗浄水量が4L/回以下で、 使用状況により制御が可能)	節水機器 (節水コマ、定流量 弁、泡沫キャップ、流 量調整弁、手元止 水、小流量吐水)	自動水栓 (電氣的制御によ り自動的に開閉で きる自動水栓)			創エネ
和風便器	和風便器	・C-852系(C-852Mは除く)、C-854B 自動FV: OKC-AT610S ※大8L、小6L	品目外	品目外	品目外	○	○	-
		・C-852系(C-852Mは除く)、C-854B 手動FV: CF-T610B 低圧用FV: CF-610BUT ※大8L	品目外	品目外	品目外	○	○	-
		・C-852M 自動FV: OKC-AT610S ※大8L、小6L	品目外	品目外	品目外	○	○	-
		・C-852M 手動FV: CF-T610 低圧用FV: CF-610UT ※大8L	品目外	品目外	品目外	○	○	-
小便秘器	センサー一体型ストール小便秘器 (低リップタイプ)(標準洗浄水量: 1.0L/回) (スーパーAI節水モード)	・U-A12AP	スーパ-AI節水モード : 0.8~2L AI節水モード: 2~4L 固定モード: 4L固定	品目外	品目外	品目外	○	-
	センサー一体型小便秘器専用 ライニング	・PTU-BAWAWA2	品目外	品目外	品目外	品目外	-	
	センサー一体型ストール小便秘器 アクエナジー仕様(標準洗浄水量: 1.0L/回) (スーパーAI節水モード)	・U-A51MP ・U-A31MP	スーパ-AI節水モード : 0.8~2L	品目外	品目外	品目外	○	○
	センサー一体型ストール小便秘器 (標準洗浄水量: 1.0L/回) (スーパーAI節水モード)	・U-A51AP ・U-A31AP	AI節水モード: 2~4L 固定モード: 4L固定	品目外	品目外	品目外	○	-
	センサー一体型ストール小便秘器(壁掛タイプ) アクエナジー仕様(標準洗浄水量: 1.2L/回) (スーパーAI節水モード)	・AWU-507RAMP	スーパ-AI節水モード : 1~2L AI節水モード: 2~4L 固定モード: 4L固定	品目外	品目外	品目外	○	○
	センサー一体型ストール小便秘器(壁掛タイプ) (標準洗浄水量: 1.2L/回) (スーパーAI節水モード)	・AWU-507RP		品目外	品目外	品目外	○	-
	小便秘器	・U-406RU ・U-411R、U-431R ・U-321RM、U-331RM、U-321RMH	※洗浄装置に従う	品目外	品目外	品目外	○	-
小便秘器自動洗浄システム	オートフラッシュU 新設タイプ (標準洗浄水量: 1.0L/回) (スーパーAI節水モード)	・OKU-AT131SD	スーパ-AI節水モード : 1~2L AI節水モード: 2~4L 固定モード: 4L,2Lより選択	品目外	品目外	品目外	-	-
	オートフラッシュU 後付タイプ (標準洗浄水量: 1.0L/回) (スーパーAI節水モード)	・OKU-A100SD ・OKU-AT100SDJ ・OKU-A100SDT	スーパ-AI節水モード : 1~2L AI節水モード: 2~4L 固定モード: 4L,2Lより選択	品目外	品目外	品目外	-	-
	スーパー節水フラッシュバルブ (2L/回) (スーパー節水)+G5:G18	・UF-3JT ・UF-3J ・UF-3JHT ・UF-3JH	-	品目外	品目外	品目外	-	-